



WHISH TRACTOR HYDRAULIC FLUID J20-C

DẦU THỦY LỰC CHUYÊN DÙNG CHO MÁY KÉO, MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP J20-C



Sản Phẩm Nhập Khẩu
100% Từ Mỹ !



WHISH TRACTOR HYDRAULIC FLUID J20-C

DẦU THỦY LỰC CHUYÊN DÙNG CHO MÁY KÉO, MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP J20-C

Đóng gói: 5 gallons/18,925 lít/xô.

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

Độ nhớt 40°C : 58.59 cSt Nhiệt độ chớp cháy : 225°C Chỉ số độ nhớt VI : 148
Độ nhớt 100°C : 9.61 cSt Điểm đông đặc : -47°C API Gravity@ 60°C: 32.35



Mô tả: WHISH TRACTOR HYDRAULIC FLUID J20-C là dầu thủy lực chuyên dùng cho máy kéo, máy gặt đập liên hợp được pha trộn từ dầu gốc tinh khiết và hệ phụ gia cao cấp, đặc biệt phù hợp sử dụng cho máy cày, máy kéo đa chức năng, máy gặt đập liên hợp cũng như sử dụng trong các thiết bị công - nông nghiệp hoạt động trong mọi điều kiện khắc nghiệt như trên ruộng lầy, ruộng khô, lúa sạp...

Lợi ích: Là loại dầu nhớt chất lượng vượt trội có chỉ số độ nhớt cao, ít thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ, cung cấp quá trình chống oxy hóa tuyệt vời, chống tạo bọt, chống gỉ, ngăn ngừa đóng cặn, giữ sạch hệ thống truyền tải và thủy lực, kéo dài tuổi thọ dầu nhớt, hộp truyền động, chống mài mòn cao thích hợp với hệ thống thủy lực áp suất cao và thay đổi thường xuyên, bảo vệ bơm thủy lực, xilanh thủy lực, giảm độ mòn của bộ phanh (thắng) chống lại việc trượt bộ phanh ly hợp, giảm tiêu hao dầu bôi trơn tối đa.

Khuyến khích sử dụng trong bộ truyền động cuối, bộ truyền tải lực duy trì hoạt động trên mọi địa hình, ổ trục, khớp nối, hệ thống truyền lực ly hợp Power Take Off (PTO) và hệ thống phanh (thắng) ướn tức thắng ngâm trong nhớt cho các loại máy công - nông nghiệp.



Ứng dụng: WHISH TRACTOR HYDRAULIC FLUID J20-C thích hợp sử dụng cho các loại máy kéo và máy gặt đập liên hợp hiện đại như: Allis Chalmers, Allison, Ford máy kéo, Caterpillar, International Harvester, Kubota UDT và Super UDT (dùng trong máy gặt đập liên hợp Kubota DC (60/Pro 688Q/70G/95), Deutz, Oliver, JI Case, Massey Ferguson, John Deere, Yanmar (CA 355, CA 750...) kể cả các chủng loại máy nông nghiệp của các nhãn hiệu khác hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt có yêu cầu dầu nhớt thủy lực J20-C, các thiết bị nông nghiệp và xây dựng, kể cả với hệ thống máy kéo, máy gặt đập liên hợp đời cũ.

Lưu ý: Nếu sử dụng dầu thủy lực thông thường hoặc không đúng chủng loại sẽ làm cho nhớt và hộp số bị tăng nhiệt do ma sát giữa các lá bố thắng sinh nhiệt rất lớn, chức năng phanh chuyển hướng rất khó khăn làm giảm công suất máy cũng như hiệu quả sử dụng máy kém.

Luôn luôn tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà chế tạo động cơ.

Cảnh báo an toàn: Không được uống - Tránh tiếp xúc với da thường xuyên - Tránh xa tầm tay trẻ em, súc vật.

WHISH TRACTOR HYDRAULIC FLUID J20-C	Đóng gói	Mã vạch UPC	Trọng lượng	Số lượng/Pallet	Trọng lượng/Pallet
WHISH TRACTOR HYDRAULIC FLUID J20-C	1/5 GAL	8-5716900441-3	46,0 LBS	45 xô	2.130 LBS
WHISH TRACTOR HYDRAULIC FLUID J20-C	55 GAL	8-5716900402-4	459 LBS	4 phuy	1.896 LBS

Chế tạo và phân phối độc quyền bởi: GLORY LUBRICANTS COMPANY, CA 92803, U.S.A
Phân phối tại Việt Nam, Lào, Campuchia : Công ty TNHH Dầu Nhớt THANH DANH
ĐC: 38 Đường số 47, P. Tân Tạo - Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (84-8) 66756497
Website: www.whishoil.com - E-mail: info@whishoil.com, whishoil@vnn.vn

Sản Phẩm Nhập Khẩu
100% Từ Mỹ !